

WACKER NEUSON BAGGER AUF RÄDERN

9503/WD DEUTZ TCD 2012 L04 (2008-2013)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40*Wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak CVT 10W-40*Wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak CVT 10W-40*Wechseln jeder 50 Stunden*

WACKER NEUSON BAGGER AUF RÄDERN

9503/WD DEUTZ TCD 2012 L04 (2008-2013)



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

DIFFERENZIAL LENKACHSE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

DIFFERENZIAL STARRACHSE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

WACKER NEUSON BAGGER AUF RÄDERN

9503/WD DEUTZ TCD 2012 L04 (2008-2013)

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 169 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus Biosynth 46****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 46***Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***BENUTZEN**

Biologisch abbaubares Öl

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus Biosynth 46***Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 2****MP Lithep Grease EP 2****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**MoS2 Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.