

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 2503

YANMAR 3TNE88-ENSR1



MOTOR Yanmar 3TNE88-ENSR
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak CVT 10W-40

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak CVT 10W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 2503 YANMAR 3TNE88-ENSR1



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 45 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 27 Liter (Hydrauliktank)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Biologisch abbaubares Öl		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus Biosynth 46		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		
<i>Wechseln jeder 10 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Nur Motor)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 2503

YANMAR 3TNE88-ENSR1



FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (Jedes)

BENUTZEN		KLIMA
Normal, <- 10/2006		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, 10/2006 ->		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
1. Service, <- 10/2006		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
1. Service, 10/2006 ->		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 50 Stunden

SCHWENKWERK-INNENZAHNKRANZ PLANETENRAD

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.