

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 3503

YANMAR 4TNV88-BWNS TIER 3/4I



MOTOR Yanmar 4TNV88-BWNS
 Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	
--	--

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	
--	--

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak CVT 10W-40
---	---	---

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	
---	--

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	
--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	
--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak CVT 10W-40
---	---	---

Wechseln jeder 50 Stunden

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 3503 YANMAR 4TNV88-BWNS TIER 3/4I



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 80 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 50 Liter (Hydrauliktank)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Biologisch abbaubares Öl		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus Biosynth 46		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		
<i>Wechseln jeder 10 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 6,65 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

WACKER NEUSON RAUPENBAGGER 3503 YANMAR 4TNV88-BWNS TIER 3/4I



FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal, <- 10/2006

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal, 10/2006 ->

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

1. Service, <- 10/2006

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

1. Service, 10/2006 ->

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

SCHWENKWERK-INNENZAHNKRANZ PLANETENRAD

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.