

XTREME TELESTAPLER XR 1534 PERKINS 1104C-44TA



MOTOR Perkins 1104C-44TA
Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

Wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

Wechseln jeder 50 Stunden

GETRIEBE HYDROSTATISCH Carraro TLB2 4/4

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

HINTERACHSDIFFERENZIAL MIT DATENSCHILD GL-4 Carraro

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

XTREME TELESTAPLER XR 1534 PERKINS 1104C-44TA



HINTERACHSDIFFERENZIAL MIT DATENSCHILD GL-5 Carraro

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

VORDERACHSDIFFERENZIAL MIT DATENSCHILD GL-4 Carraro

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT-Plus		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

VORDERACHSDIFFERENZIAL MIT DATENSCHILD GL-5 Carraro

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM HYDROSTATIKANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 220 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Ältere Einheiten mit farbloser Flüssigkeit		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Wechseln jeder 500 Stunden

XTREME TELESTAPLER XR 1534 PERKINS 1104C-44TA



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN

Verlängert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 12000 Stunden/ 72 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.