YALE GABELSTAPLER, LPG/BENZIN GLC 070 VX MAZDA FE



MOTOR Mazda FE Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

DIFFERENZIAL + ANTRIEBSACHSE Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (Planetenge rechte Seite)	triebegehäuse, linke Seite), Füllmenge (ges	amt): 2 Liter (Planetengetriebegehäuse,
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 20 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

RADNABEN-UNTERSETZUNGSGETRI Füllmenge (gesamt): 1 Liter	EBE NASSSCHEIBENBREMSEN	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 36,1 Liter (Werksbefüllung)		
BENUTZEN KLIMA		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		
	•	

YALE GABELSTAPLER, LPG/BENZIN GLC 070 VX MAZDA FE



HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM NAS Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter	SSBREMSEN	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM TRO Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter	CKENBREMSEN	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 11 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.