

YANMAR RAUPENBAGGER B08 YANMAR 3TN66L (1998-2001)



MOTOR Yanmar 3TN66		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 250 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

KETTENANTRIEBSGETRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

KETTENLAUFROLLEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		



YANMAR RAUPENBAGGER B08 YANMAR 3TN66L (1998-2001)



LAUFKETTENROLLEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 1000 Stunden

SCHWENKGETRIEBE HOHL- & PLANETENRAD

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Compound OGL	Compound OGL EP 0/1	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.