

# AUDI (FAW) A6 4F A6L 3.0 (2006 UND SPÄTER)



<b>MOTOR BBJ</b> Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar SP LL-03 0W-30		

<b>CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) Multitronic</b> Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 4016		

<b>HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Drauliquid-S DOT 4	
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

<b>SERVOLENKUNG</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Coolant SP 12	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Coolant SP 12 EVO	

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*