

# BESTURN (FAW) B90 B90 1.8T (2014 UND SPÄTER)



**MOTOR CA4GC18T**  
 Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar MSP+ 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Specialsynth MSP 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Emperol 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar MSP+ 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Specialsynth MSP 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Emperol 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE F21 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 4026		
---	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Drauliquid-S DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Drauliquid DOT 3
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Drauliquid-S DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Drauliquid DOT 3
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 12 Monate

# BESTURN (FAW) B90 B90 1.8T (2014 UND SPÄTER)



<b>SERVOLENKUNG</b>		
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b>		
Füllmenge (gesamt): 7,1-8,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate</i>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*