

BRILLIANCE (ZHONGHUA) JUNJIE / SPLENDOR JUNJIE / SPLENDOR 1.8 SY7182BSBBB/SY7182BZBBB (2010 UND

**MOTOR B-18L**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

*Wechseln jeder 3000 km***AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-4 80W-90		

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BRILLIANCE (ZHONGHUA) JUNJIE / SPLENDOR JUNJIE / SPLENDOR 1.8 SY7182BSBBB/SY7182BZBBB (2010 UND



SERVISLEIENING

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.