

# BRILLIANCE (ZHONGHUA) V5 V5 1.5T

## SY7150E2SDAD/SBAD

## SY7150E2ZDAD/4ZDAD (2011 UND SPÄTER)

**MOTOR BM15T**

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2    |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Duranza LSP 5W-30</b> | <b>Asyntho 5W-30</b> |

*Wechseln jeder 7500 km*

| BENUTZEN                   | KLIMA    |
|----------------------------|----------|
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2    |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Duranza LSP 5W-30</b> | <b>Asyntho 5W-30</b> |

*Wechseln jeder 5000 km***AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1    |  |
|----------------------|--|
| <b>SP Matic 4026</b> |  |

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN                   | KLIMA    |
|----------------------------|----------|
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1    |  |
|----------------------|--|
| <b>SP Matic 4026</b> |  |

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3     |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3     |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

*Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 10000 km*

# BRILLIANCE (ZHONGHUA) V5 V5 1.5T

## SY7150E2SDAD/SBAD

## SY7150E2ZDAD/4ZDAD (2011 UND SPÄTER)

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 18 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,7-7,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.