

BYD F5 (SURI) F5 1.5 (79 KW) (2012 UND SPÄTER)



MOTOR BYD473QE
 Füllmenge (gesamt): 3,3-3,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 3000 km

SCHALTTRANSAXLE 5T14 5/1
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 8000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal, erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 3000 km

BENUTZEN Darauffolgend	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BYD F5 (SURI) F5 1.5 (79 KW) (2012 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,8-1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 3000 km

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6-7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 3000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.