

# CHERY TIGGO / TIGGO 3 TIGGO 1.8 (2006-2010)



**MOTOR** SQR481FC  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

|          |            |
|----------|------------|
| BENUTZEN | KLIMA      |
| Normal   | Mediterran |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1      | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Bi-Turbo 15W-40</b> | <b>HDX 15W-40</b> | <b>HDX 20W-50</b> |

Wechseln jeder 15000 km

|          |          |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA    |
| Normal   | Gemäßigt |

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2 |  |
| <b>Emperol 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |  |

Wechseln jeder 15000 km

|          |          |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA    |
| Normal   | Arktisch |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1    |  |  |
| <b>Asyntho 5W-30</b> |  |  |

Wechseln jeder 15000 km

|               |            |
|---------------|------------|
| BENUTZEN      | KLIMA      |
| Erste Wartung | Mediterran |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1      | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Bi-Turbo 15W-40</b> | <b>HDX 15W-40</b> | <b>HDX 20W-50</b> |

Wechseln jeder 5000 km

|               |          |
|---------------|----------|
| BENUTZEN      | KLIMA    |
| Erste Wartung | Gemäßigt |

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2 |  |
| <b>Emperol 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |  |

Wechseln jeder 5000 km

|               |          |
|---------------|----------|
| BENUTZEN      | KLIMA    |
| Erste Wartung | Arktisch |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1    |  |  |
| <b>Asyntho 5W-30</b> |  |  |

Wechseln jeder 5000 km

# CHERY TIGGO / TIGGO 3 TIGGO 1.8 (2006-2010)



**SCHALTTRANSAXLE QR523MHC 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

Prüfen jeder 15000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.