

CITROËN (DONGFENG) C3-XR C3-XR 1.6 (2015 UND SPÄTER)

**MOTOR** PSA EC5

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE** AL4 4/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,85 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate***SCHALTTRANSAXLE** 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80***Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

CITROËN (DONGFENG) C3-XR C3-XR 1.6 (2015 UND SPÄTER)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.