

CITROËN (DONGFENG) ELYSEE (AILISHE) 7B ELYSEE (AILISHE) 1.6 (65 KW) (2002- 2008)



MOTOR TU5JP
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	
Emperol 10W-40	

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	
Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 2032	

Wechseln jeder 60000 km

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Prüfen jeder 60000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

CITROËN (DONGFENG) ELYSEE (AILISHE) 7B ELYSEE (AILISHE) 1.6 (65 KW) (2002- 2008)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.