

# FENGSHEN (DONGFENG) L60 L60 1.8 WFZ (2015 UND SPÄTER)



## MOTOR EC8

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>Presteza MSP 0W-30</b>	<b>Duranza LSP 5W-30</b>

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>Presteza MSP 0W-30</b>	<b>Duranza LSP 5W-30</b>

Prüfen jeder 2500 km/ 3 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>SP Matic 2032</b>	

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>SP Gear 5015</b>	

Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,83 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>

Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

# FENGSHEN (DONGFENG) L60 L60 1.8 WFZ (2015 UND SPÄTER)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter (mit Schaltgetriebe)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 525 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*