

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) FC (YUANJIN / VISION) FC VISION 1.8 16V JL7180, JL7181 (2006-2011)



MOTOR JL4G18
 Füllmenge (gesamt): 3,5-4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Tropisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Kalt
---	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) FC (YUANJIN / VISION) FC VISION 1.8 16V JL7180, JL7181 (2006-2011)



BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Prüfen jeder 5000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Prüfen jeder 15000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,63 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate



GEELY (GLEAGLE/ENGLON) FC (YUANJIN / VISION) FC VISION 1.8 16V JL7180, JL7181 (2006-2011)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 5000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,3-6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.