

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC2 (LC PANDA) PANDA 1.3 HQ7131 (2008 UND SPÄTER)



MOTOR MR479Q
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Tropisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 2500 km/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 2500 km/ 3 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Tropisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Erster Wechsel nur, Schwereinsatz	KLIMA Tropisch
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 1500 km/ 2 Monate

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC2 (LC PANDA) PANDA 1.3 HQ7131 (2008 UND SPÄTER)



BENUTZEN Erster Wechsel nur, Schwereinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 2 Monate</i>		

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
<i>Wechseln jeder 5000 km</i>		

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90		
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Prüfen jeder 5000 km/ 4 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate</i>		

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC2 (LC PANDA) PANDA 1.3 HQ7131 (2008 UND SPÄTER)



SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,67 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.