

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC7 GC7 1.5 DVVT (2011-2015)

**MOTOR** JL4G15

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40*Wechseln jeder 8500 km/ 6 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 8500 km/ 6 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40*Wechseln jeder 5000 km/ 4 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 4 Monate*

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC7 GC7 1.5 DVVT (2011-2015)



SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 5000 km/ 4 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,68 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 5000 km

GEELY (GLEAGLE/ENGLON) GC7 GC7 1.5 DVVT (2011-2015)



KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 18	Coolant -38 Organic NF	
Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.