

GREAT WALL FLORID FLORID 1.3 (2008-2013)



MOTOR GW4G13
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 10W-40

Wechseln jeder 5000 km

SCHALTTRANSAXLE ZM007Q 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

Wechseln jeder 50000 km

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear 75W-90

Wechseln jeder 50000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS
Füllmenge (gesamt): 0,72 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 20000 km

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

Wechseln jeder 20000 km

GREAT WALL FLORID FLORID 1.3 (2008-2013)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5-6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.