

# GREAT WALL VOLEEX C20R VOLEEX C20R 1.5 (2011-2015)



**MOTOR GW4G15T**  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Emperol 10W-40**

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
--------------------	---------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Helar SP LL-03 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Avanza RPC 5W-30**

**CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) VT2-11D 1/1**  
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 4016**

*Wechseln jeder 60000 km*

**SCHALTGETRIEBE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 85W-140**

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear 75W-90**

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,67-0,77 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

# GREAT WALL VOLEEX C20R VOLEEX C20R 1.5 (2011-2015)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Wechseln jeder 20000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*