

HAIMA (FAW) FAMILY FAMILY 1.6 MT

HMC7165-A4SO/-D4S1/-A4S1/-A5S1 (2010-2015)



MOTOR HM479Q-A
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,8-1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

HAIMA (FAW) FAMILY FAMILY 1.6 MT HMC7165-A4SO/-D4S1/-A4S1/-A5S1 (2010- 2015)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.