

HAIMA (FAW) M6 M6 1.6 6MT

HMA7160DA4W/H (2015 UND SPÄTER)

**MOTOR** HMA GN16-VF1

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 2500 km/ 2 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 2500 km/ 2 Monate*

BENUTZEN

Nur zweiter Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 4 Monate*

BENUTZEN

Nur zweiter Wechsel

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 4 Monate*

HAIMA (FAW) M6 M6 1.6 6MT

HMA7160DA4W/H (2015 UND SPÄTER)



SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 2500 km/ 2 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 22500 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 10000 km/ 10 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.