

HONDA (GAC) FIT (FEIDU) FIT (FEIDU) 1.3 (2003-2007)



MOTOR L13A3
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Specialsynth MSP 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 5W-40
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 1/1
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4016		
--	--	--

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HONDA (GAC) FIT (FEIDU) FIT (FEIDU) 1.3 (2003-2007)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.