

HYUNDAI (BEIJING) IX35 IX35 2.4 (2010 UND SPÄTER)



MOTOR G4KE
Füllmenge (gesamt): 4,6-5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		

Wechseln jeder 100000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYUNDAI (BEIJING) IX35 IX35 2.4 (2010 UND SPÄTER)



VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYUNDAI (BEIJING) IX35 IX35 2.4 (2010 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,7-6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.