PRODUKTBERATUNG

HYUNDAI (BEIJING) VELOSTER FS VELOSTER 1.6 GDI (103 KW) (2011 UND SPÄTER)

MOTOR Gamma

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Emperol 10W-40		

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza ECO 5W-20	**Presteza MSP 5W-30**	**Helar MSP+ 5W-40**

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Wechseln jeder 90000 km

SCHALTTRANSAXLE 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Syngear 75W-90**	

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Syngear 75W-90**	

Wechseln jeder 120000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

HYUNDAI (BEIJING) VELOSTER FS VELOSTER 1.6 GDI (103 KW) (2011 UND SPÄTER)

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367