

JINBEI (BRILLIANCE) HAISE V HAISE V 2.0

104 HP SY6513D2S3BH, SY6543D2S3BH

(2011 UND SPÄTER)

**MOTOR 4G21C**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 8000 km/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Wechseln jeder 8000 km/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 4000 km/ 2 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Wechseln jeder 4000 km/ 2 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN	KLIMA
Nur zweiter Wechsel	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 10000 km

JINBEI (BRILLIANCE) HAISE V HAISE V 2.0

104 HP SY6513D2S3BH, SY6543D2S3BH

(2011 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Wechseln jeder 10000 km

HINTERACHSGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Servicebefüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1		
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Servicebefüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

JINBEI (BRILLIANCE) HAISE V HAISE V 2.0

104 HP SY6513D2S3BH, SY6543D2S3BH

(2011 UND SPÄTER)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.