

KIA (DYK) CARNIVAL GQ CARNIVAL (JIANIANHUA) 3.5 (2004-2006)



MOTOR G6CU
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate

KIA (DYK) CARNIVAL GQ CARNIVAL (JIANIANHUA) 3.5 (2004-2006)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.