

# KIA (DYK) FORTE TD FORTE 2.0 (2009 UND SPÄTER)



**MOTOR G4GC**  
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--------------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-------------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

# KIA (DYK) FORTE TD FORTE 2.0 (2009 UND SPÄTER)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

Wechseln jeder 12 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*