

KIA (DYK) K5 TF K5 2.0 CVVL (2011-2015)

**MOTOR G4NA**

Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF1 6/1**

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036*Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036*Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 42500 km/ 48 Monate*

KIA (DYK) K5 TF K5 2.0 CVVL (2011-2015)**SCHALTTRANSAXLE M6CF4 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 32500 km/ 36 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Nur erste Inspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Nur erste Inspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,5-6,6 Liter

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 12 Monate***KLIMAAANLAGE**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.