

KIA (DYK) K5 TF K5 2.0 CVVT HYBRID (2012 UND SPÄTER)



MOTOR Nu HEV 2.0

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 20W-50
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
--	---	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 20W-50
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
--	---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 20W-50
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
--	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN 1. Service, Schwereinsatz	KLIMA Mediterran
--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 20W-50
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

KIA (DYK) K5 TF K5 2.0 CVVT HYBRID (2012 UND SPÄTER)



BENUTZEN 1. Service, Schwereinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
<i>Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate</i>		

AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF2H 6/1 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate</i>		

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate</i>		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		

KIA (DYK) K5 TF K5 2.0 CVVT HYBRID (2012 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 12 Monate

KLIMAANLAGE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.