

# KIA (DYK) K5 TF K5 2.4 MPI (2012 UND SPÄTER)



**MOTOR** Theta II 2.4

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
--	---	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Mediterran
---	--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
--	---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
--	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> 1. Service, Schwereinsatz		<b>KLIMA</b> Mediterran
--	--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

# KIA (DYK) K5 TF K5 2.4 MPI (2012 UND SPÄTER)



<b>BENUTZEN</b> 1. Service, Schwereinsatz		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
<i>Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate</i>		

<b>AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF1 6/1</b> Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>		
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate</i>		

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>		
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate</i>		

<b>HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 6,5-6,6 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15+</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 12</b>	
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

**KLIMAAANLAGE**  
Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# KIA (DYK) K5 TF K5 2.4 MPI (2012 UND SPÄTER)



## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*