



**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 5/1**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Drauliquid-S DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 7500 km*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant -38 Organic NF**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# KIA (DYK) OPTIMA OPTIMA 2.7 (2009-2011)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*