

# MAZDA (CHANG'AN) CX-5 CX-5 SKYACTIV-G 2.0 4WD (2013 UND SPÄTER)



## MOTOR SKYACTIV-G 2.0

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza MSP 0W-30**

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza MSP 0W-30**

*Wechseln jeder 2500 km/ 3 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE FW6AX-EL 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,5-4,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 45000 km*

## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

# MAZDA (CHANG'AN) CX-5 CX-5 SKYACTIV-G 2.0 4WD (2013 UND SPÄTER)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate*

## KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 445-495 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 100 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*