

NISSAN (DONGFENG) MARCH MARCH 1.2 (2010 UND SPÄTER)



MOTOR HR12DE Füllmenge (gesamt): 3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40		
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Duranza LSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40		
<i>Wechseln jeder 5000 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Duranza LSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
<i>Wechseln jeder 5000 km</i>		
AUTOMATIKTRANSAXLE RE4F03C 4/1 Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 4026	
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) RE0F11A 1/1 Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4016		
<i>Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		

NISSAN (DONGFENG) MARCH MARCH 1.2 (2010 UND SPÄTER)



SCHALTTRANSAXLE RS5F91R 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,5-5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.