

NISSAN (DONGFENG) SUNNY SUNNY 2.0

(2004-2008)



MOTOR SR20DE
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8-3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate

NISSAN (DONGFENG) SUNNY SUNNY 2.0

(2004-2008)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.