## NISSAN (DONGFENG) SYLPHY (XUAN YI) SYLPHY (XUAN YI) 1.6 (2011 UND SPÄTER)



MOTOR HR16DE Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter		VI MA	_
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30		
	·	·	

Wechseln jeder 5000 km

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 10 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	
Wechseln jeder 40000 km	·

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	
Wechseln jeder 40000 km	1	'

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Wechseln jeder 40000 km		•		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 14+	
Wechseln ieder 40000 km	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

**PRODUKTBERATUNG** 

## NISSAN (DONGFENG) SYLPHY (XUAN YI) SYLPHY (XUAN YI) 1.6 (2011 UND SPÄTER)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.