

# PEUGEOT (DONGFENG) 308S 308S 1.2 THP (2015 UND SPÄTER)



## MOTOR EB2

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza LSP 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE AT6 III 6/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

*Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

# PEUGEOT (DONGFENG) 308S 308S 1.2 THP (2015 UND SPÄTER)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 7500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*