PRODUKTBERATUNG

ROEWE 750 750 1.8T CSA7182BDAN, CSA7180AC/ACV (2009 UND SPÄTER)

MOTOR 18K4G Turbo
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	**Emperol 5W-40**	**Asyntho 5W-30**
Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate		

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	**Emperol 5W-40**	**Asyntho 5W-30**
Wechseln jeder 5000 km		

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	**Emperol 5W-40**	**Asyntho 5W-30**
Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate		

BENUTZEN		KLIMA
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	**Emperol 5W-40**	**Asyntho 5W-30**
Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate		

AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 80000 km		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

ROEWE 750 750 1.8T CSA7182BDAN, CSA7180AC/ACV (2009 UND SPÄTER)

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

SERVOSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367