

# TOYOTA (GAC) HIGHLANDER

## HIGHLANDER 2.0 T AWD (2015 UND SPÄTER)



**MOTOR 8AR-FTS**  
 Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Bevorzugt	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 0W-20</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Xedoz FE 5W-30</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Xedoz FE 5W-30</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Bevorzugt, schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 0W-20</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1071</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# TOYOTA (GAC) HIGHLANDER

## HIGHLANDER 2.0 T AWD (2015 UND SPÄTER)



### VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,04 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,56 Liter (+ Zwischenkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 80000 km*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 160000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*