

# VOLKSWAGEN (FAW) BORA 1J BORA 1.6 (2008 UND SPÄTER)



**MOTOR** BWG  
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Emperol 5W-40</b>
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Emperol 5W-40</b>
---	---	--

Wechseln jeder 7500 km

## AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 7500 km

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	
---	---	--

Prüfen jeder 15000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	
---	---	--

Prüfen jeder 7500 km

# VOLKSWAGEN (FAW) BORA 1J BORA 1.6 (2008 UND SPÄTER)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Prüfen jeder 7500 km

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Prüfen jeder 15000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Prüfen jeder 7500 km

## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

Prüfen jeder 15000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

Prüfen jeder 7500 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.