

VOLKSWAGEN (SHANGHAI) PASSAT (PASATE) B5 PASSAT LINGYU 2.8 V6 B5 (2006-2009)



MOTOR SVW7283KKi

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 5W-30		

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 5W-30		

Wechseln jeder 5000 km

AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

VOLKSWAGEN (SHANGHAI) PASSAT (PASATE) B5 PASSAT LINGYU 2.8 V6 B5 (2006-2009)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013*Wechseln jeder 60000 km*

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO*Prüfen jeder 15000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.