

ANTONIO CARRARO REIHE ERGIT (2090) TRF 7400 VM D704-E2 (PHASE II)



MOTOR D704 TE2
Füllmenge (gesamt): 7-8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

GETRIEBE HINTEN

Füllmenge (gesamt): 22 Liter, Füllmenge (gesamt): 23 Liter (Mit Schnell-/Langsamganggetriebe)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Wechseln jeder 50 Stunden

GETRIEBE VORN

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Wechseln jeder 50 Stunden

ANTONIO CARRARO REIHE ERGIT (2090) TRF 7400 VM D704-E2 (PHASE II)



RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal, braun-gelbe Flüssigkeit		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN Normal, rote Flüssigkeit		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

ANTONIO CARRARO REIHE ERGIT (2090) TRF 7400 VM D704-E2 (PHASE II)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL MITTLERES KNICKGELENK

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.