

CASE - IH AXIAL-FLOW 130 AXIAL-FLOW 6130 (2013 UND SPÄTER)

**MOTOR FPT**

Füllmenge (gesamt): 26,4 Liter, Filterkapazität: 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrisynth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agrisynth LSP 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Agrisynth MSP 10W-40***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***ENDANTRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***FÖRDERER- UND REINIGUNGLÜFTERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter (Schwereinsatz), Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter (Standard)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***FÖRDERERGETRIEBE 2-GANG**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***GETRIEBE FÜR OBERE WALZEN**

Füllmenge (gesamt): 0,43 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube GL-5 85W-140***Prüfen jeder 600 Stunden*

CASE - IH AXIAL-FLOW 130 AXIAL-FLOW 6130 (2013 UND SPÄTER)



GETRIEBE FÜR UNTERE WALZEN

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 85W-140*Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

GETRIEBE HYDROSTATISCH

Füllmenge (gesamt): 16,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

NEBENABTRIEB

Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

ROTORGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

SCHRÄGSCHNECKENGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 85W-140*Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

CASE - IH AXIAL-FLOW 130 AXIAL-FLOW 6130 (2013 UND SPÄTER)



STROHHÄCKSLERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 57 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 32 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.