

CASE - IH PUMA CVX/CVT PUMA 165 CVX (2010-2013)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 500 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***AUTOMATIKGETRIEBE 1/1**

Füllmenge (gesamt): 84 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***NEBENABTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 3,05 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (+ Bremsen vorne), Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter (ohne Bremsen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

CASE - IH PUMA CVX/CVT PUMA 165 CVX (2010-2013)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

LHM +

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 22,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.