

CLAAS DOMINATOR DOMINATOR 48 PERKINS 4.236 (1983-1985)



MOTOR Perkins 4.236
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30	
---	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 20W-20	
---	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W	
--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE (4x4) Kramer
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

CLAAS DOMINATOR DOMINATOR 48 PERKINS 4.236 (1983-1985)



RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

ZUSATZGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULISCHE HUBANLAGE

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 46

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

CLAAS DOMINATOR DOMINATOR 48 PERKINS 4.236 (1983-1985)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ZUFUHRGEHÄUSE RADZAPFENBREMSEN AM TROMMELGEHÄUSE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		
<i>Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 16 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

EXPONIERTE ZAHNRÄDER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Compound OGL		

KETTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.