CLAAS ELIOS ELIOS 220 TIER 3 A 28 (A2800001-) (2010-2014)



	KLIMA
	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 500 Stunden

GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 39-45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus
Wechseln jeder 1000 Stunden		

RADNABENANTRIEB VORNE Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (jede N	labe)	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90
Wechseln jeder 500 Stunden	·	

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 4 Liter (30 km/h Ausführung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (40 km/h Ausführung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90
Wechseln jeder 1000 Stunden	'	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSE Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter	in .		
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Matic 2032	ATF Almirol		
Wechseln ieder 1000 Stunden/ 2	24 Monate	'	

CLAAS ELIOS ELIOS 220 TIER 3 A 28 (A2800001-) (2010-2014)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 11 Liter (+	- Kabine), Füllmenge (gesamt): 10 Liter (Oh	ne Kabine)
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
Wechseln jeder 24 Monate/ 15	00 Stunden	'

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.