PRODUKTBERATUNG

DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 100 - >5001 (2008-2014)

MOTOR Deutz B4FM-2012CE 71T
Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Biodiesel B100	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 125 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	**Agrifluid HT**	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	**Agrifluid HT**	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 100 - >5001 (2008-2014)

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM/SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 52 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	**Agrifluid HT**	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	**Agrifluid HT**	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367