

DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 100 ECOLINE (2008-2014)



MOTOR Deutz B4FM-2012CE 71T
Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Biodiesel B100		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 125 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM/SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 52 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 100

ECOLINE (2008-2014)

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Prüfen jeder 50 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q7 MP Calcep Grease WR 2****PRODUKTBERATUNG 2****Caliplex HD Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.