

# DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 85 ECOLINE (2008-2014)



**MOTOR** Deutz BF4M-2012CE 56T  
Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Biodiesel B100	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 125 Stunden*

## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid HT</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM/SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 52 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid HT</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

# DEUTZ-FAHR AGROFARM AGROFARM 85 ECOLINE (2008-2014)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid HT-Plus**

**Agrifluid HT**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

*Prüfen jeder 50 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

**Caliplex HD Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant SP 15+**

**Coolant SP 12**

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*