

DEUTZ-FAHR AGROLUX AGROLUX 4.75

STAGE 2 ->D10S704WXE15001 (2013-2016)



MOTOR Perkins 1000.4-W4
Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 50 Stunden

DEUTZ-FAHR AGROLUX AGROLUX 4.75

STAGE 2 ->D10S704WXE15001 (2013-2016)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.